

FICHA TÉCNICA:

BPO - 50

DESCRIPCIÓN:

Es un agente de curado basado en Peróxido de Benzoilo, para catalizar masillas y resinas de poliéster insaturada a temperatura ambiente.

USOS:

- Catalizador para resina de poliéster insaturado.
- Catalizador para Masillas de poliéster insaturado.

DATOS TÉCNICOS:

Propiedades	Especificación
% Oxígeno activo	3,05 - 3,30
% Peróxido de Peróxido de Benzoilo	50.0
Soluble en	Disolventes orgánicos oxigenados
Aspecto	Pasta suave
Color	Blanco, azul, rosado
Vencimiento	6 meses

PRECAUCION:

- Mantenga la masilla en un lugar fresco y el catalizador por debajo o igual a 25°C.
- Utilice mascarilla de respiración y en un medio aireado.
- Usar en lugares con buena ventilación.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- No inhale el producto, evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Lave las manos con agua y jabón después de manipularlo.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Si presenta dificultad al respirar deje el área para obtener aire fresco.
- Si es ingerido no induzca al vómito y consiga inmediatamente ayuda médica.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ASESORÍA E INFORMACIÓN:

Para una mayor asesoría y lograr una correcta aplicación del producto, además de revisar otros usos, consulte su asesor técnico comercial más cercano o comuníquese a la línea de servicio al cliente **3168340926**.

PRESENTACIÓN:

- Colapsible 1 gal
- Colapsible 1/2 gal
- Colapsible 1/4 gal
- Colapsible 1/16 gal

Los datos contenidos en la presente Ficha Técnica, referentes a nuestros productos, sólo se suministran a título de indicaciones como una guía para su uso y sin compromiso. Recomendamos adaptarlos a las condiciones locales de trabajo y recursos a utilizar, bajo su responsabilidad.

Departamento técnico

Industria de Resinas S.A.S.

Actualización 2025 por cambio de imagen corporativa