

FICHA TÉCNICA:

Estireno

DESCRIPCIÓN:

Es un monómero utilizado para producir poliéster insaturado, ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), látex y caucho sintético. Se usa en una serie de aplicaciones tales, moldeo por inyección, envases de alimentos, y recubrimientos.



USOS:

- Diluyente de resinas poliéster insaturado.
- Mejora la fluidez de la resina poliéster.
- Facilita la impregnación de la resina en la fibra de vidrio.
- Fabricación de masillas poliéster.

DATOS TÉCNICOS:

Propiedades	Especificación
Apariencia	Líquido incoloro
Contenido de estireno, %	Mínimo 99,6
Densidad 20°C g/ml	0.9075
Inhibidor PPM	20 - 25
Vencimiento	3 meses

PRECAUCION:

- Mantenga la masilla en un lugar fresco y el catalizador por debajo o igual a 25°C.
- Utilice mascarilla de respiración y en un medio aireado.
- Usar en lugares con buena ventilación.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- No inhale el producto, evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Lave las manos con agua y jabón después de manipularlo.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Si presenta dificultad al respirar deje el área para obtener aire fresco.
- Si es ingerido no induzca al vómito y consiga inmediatamente ayuda médica.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ASESORÍA E INFORMACIÓN:

Para una mayor asesoría y lograr una correcta aplicación del producto, además de revisar otros usos, consulte su asesor técnico comercial más cercano o comuníquese a la línea de servicio al cliente **3168340926**.

PRESENTACIÓN:

- Cuñete 20 Kg
- Garrafa 3.5 Kg
- Tambor 185 Kg

Los datos contenidos en la presente Ficha Técnica, referentes a nuestros productos, sólo se suministran a título de indicaciones como una guía para su uso y sin compromiso. Recomendamos adaptarlos a las condiciones locales de trabajo y recursos a utilizar, bajo su responsabilidad.

Departamento técnico

Industria de Resinas S.A.S.

Actualización 2025 por cambio de imagen corporativa