

FICHA TÉCNICA:

Impercryl P-7

Impermeabilizante Arquitectónico

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento impermeabilizante, flexible y de alta adherencia, formulado a base de resinas acrílicas que proporcionan durabilidad y resistencia a la intemperie en diversos sustratos.



USOS:

Impermeabiliza y pinta superficies expuestas a la intemperie, como fachadas de concreto, paredes revocadas y/o estucadas, fibrocemento, tejas de barro, techos, terrazas, bajantes, superficies de ladrillo, cubiertas de Zinc, galvanizadas y maderas.

BENEFICIOS:

- Posee alta adherencia y flexibilidad
- Es fácil de aplicar
- No es inflamable.
- Es lavable y repintable.
- No emite vapores o gases tóxicos.
- Facilita mantenimientos posteriores de forma rápida y sencilla.
- No se cuartea
- Disponible en colores personalizados de acuerdo con la necesidad del cliente.
- Resistente a la intemperie y radiación UV.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Especificación
Apariencia	Líquido viscoso
Viscosidad rotacional (cP)	22.000 - 28.000
Densidad (g/ml)	1.33 - 1.38
pH	8.0 - 9.0
Contenido de sólidos no volátiles (%)	64 - 68
Tiempo de secado al tacto (min)	30 - 45
Tiempo de curado (horas)	72 (según la capa aplicada)
Colores	Amarillo, Azul, Rojo, Rojo Colonial, Verde, Gris, Blanco y Negro
Métodos de aplicación	Pistola, brocha y rodillo
Numero de manos recomendadas	2 a 3
Secado entre mano (horas)	1
Almacenamiento	12 meses a temperatura 25° C

NOTA:

- Propiedades medidas a 25 °C.
- Los valores mostrados son típicos y pueden presentar variaciones.

Rendimiento práctico aproximado	(m ² /Kg)	(m ² /gal)
Sin diluir, 2 manos, superficie nueva		
Concreto y similares	1.0 - 1.3	5 - 6.5
Fibrocemento	1.0 - 1.3	5 - 6.5
Metal	1.5 - 1.7	7.5 - 8.5
Con tela poliéster de refuerzo, en la impermeabilización de cubiertas y terrazas	0.9 - 1.1	4.5 - 5.5

NOTA:

- El rendimiento del producto puede variar según el tipo de sustrato, su porosidad, rugosidad y el método de aplicación.
- Se recomienda realizar pruebas preliminares para determinar el rendimiento real en la superficie a recubrir.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Mezclar completamente el producto con espátula limpia.
- Se puede utilizar sin diluir o diluido usando máximo 10% de agua, esto según el método de aplicación: brocha, rodillo o pistola.
- Prepare la cantidad necesaria y mantener el envase tapado. No se recomienda almacenar las diluciones.
- No devolver residuos al empaque original.
- Escoger días secos al pintar.
- La temperatura ambiente debe estar entre 7 °C y máximo 40°C, y la humedad relativa no debe superar el 85 % durante la aplicación.
- Para la impermeabilización de cubiertas y terrazas, consulte el documento descriptivo.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficie de concreto o similares

- Retirar todas las partículas sueltas, (piedra, polvo, residuos de pinturas) antes de la aplicación, es importante que la superficie este totalmente seca. Si la superficie presenta hongos y moho lavar con agua y solución diluida de hipoclorito, restregando con un cepillo, por ultimo enjuagar con agua a presión y dejar secar.
- El concreto debe estar curado totalmente antes de la aplicación.

NOTA:

- Si la superficie presenta fisuras, grietas o juntas en mal estado, es recomendable repararlas utilizando el SELLADOR P25 POLIESCOL y puede reforzar áreas críticas con TELA POLIÉSTER.

Superficie metálica:

- Debe estar libre de humedades, suciedades y partículas sueltas, pintura mal adherida, grasas, limaduras de hierro y óxido. Es necesario lijar las superficies para promover el perfil de anclaje y garantizar óptima adherencia del recubrimiento. En sustratos ferrosos aplicar una capa de recubrimiento anticorrosivo antes de aplicar el IMPERCRYL P7.
- Para sustratos de Aluminio y Zinc se recomienda realizar la aplicación de un imprimante previo a la aplicación del IMPERCRYL P7.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ASESORÍA E INFORMACIÓN:

Para una mayor asesoría y lograr una correcta aplicación del producto, además de revisar otros usos, consulte su asesor técnico comercial más cercano o comuníquese a la línea de servicio al cliente **3168340926**.

PRESENTACIÓN:

- Cuñete (1/5)
- Galón (1/1 Gl)
- Cuarto (1/4 Gl)

Los datos contenidos en la presente Ficha Técnica, referentes a nuestros productos, sólo se suministran a título de indicaciones como una guía para su uso y sin compromiso. Recomendamos adaptarlos a las condiciones locales de trabajo y recursos a utilizar, bajo su responsabilidad.

Departamento técnico
Industria de Resinas S.A.S.
Actualización 2025