

FICHA TÉCNICA:

Masilla Roja Rapida

DESCRIPCIÓN:

Es una masilla nitrocelulósica de acabado, especialmente diseñada para corregir imperfecciones poco profundas.



USOS:

- Resanar y corregir hendiduras poco profundas, en superficies metálicas ferrosas y no ferrosas, planas y curvas
- Para la industria de carrocerías metálicas
- Para el sector de la reparación de latonería y pintura de vehículos
- Para la reparación de maquinaria industrial

BENEFICIOS:

- Buen acabado
- Flexible
- Fácil preparación y aplicación
- Óptima adherencia al metal y madera
- Secado rápido
- Buena Lijabilidad
- Buena resistencia al cuarteo

DATOS TÉCNICOS:

Propiedades	Especificación
Tiempo de secamiento al tacto entre cada capa, minutos	15 - 20
Números de manos recomendadas	Las necesarias
Condiciones de aplicación	Dejar secar la última capa 24 horas y lijar con P-320
Densidad g/ml 25°C	1.40 - 1.44
% solidos en peso	65 - 69
Vencimiento	12 meses a una temperatura de 25°
Color masilla	Roja

INSTRUCCIONES PARA SU USO:

Preparación de superficie:



La superficie por reparar debe estar previamente limpia, lijada (para promover perfil de anclaje), libre de humedad, óxidos, grasas, polvo y pintura vieja para garantizar una óptima adherencia.



Homogenizar completamente el producto. Tome la cantidad necesaria y aplique una capa delgada con espátula. Aplicar las manos necesarias para rellenar las imperfecciones, dejando secar entre cada capa 15 – 20 minutos.



Lijar, con P 320

PRECAUCION:

- Mantenga la masilla en un lugar fresco, por debajo o igual a 25°C.
- Utilice mascarilla de respiración y en un medio aireado.
- Usar en lugares con buena ventilación.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- No inhale el producto, evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Lave las manos con agua y jabón después de manipularlo.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Si presenta dificultad al respirar deje el área para obtener aire fresco.
- Si es ingerido no induzca al vómito y consiga inmediatamente ayuda médica.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ASESORÍA E INFORMACIÓN:

Para una mayor asesoría y lograr una correcta aplicación del producto, además de revisar otros usos, consulte su asesor técnico comercial más cercano o comuníquese a la línea de servicio al cliente **3168340926**.

PRESENTACIÓN:

- 1/1 Cajas x 4
- 1/4 Cajas x 16
- 1/8 Cajas x 24
- 1/16 Cajas x 12

Los datos contenidos en la presente Ficha Técnica, referentes a nuestros productos, sólo se suministran a título de indicaciones como una guía para su uso y sin compromiso. Recomendamos adaptarlos a las condiciones locales de trabajo y recursos a utilizar, bajo su responsabilidad.

Departamento técnico

Industria de Resinas S.A.S.

Actualización 2025 por cambio de imagen corporativa