

FICHA TÉCNICA:

Poliacryl T-1

DESCRIPCIÓN:

Es una dispersión acuosa de un copolímero acrílico, recomendado como ligante de recubrimientos, mejora adherencia, resistencia al agua y flexibilidad.



USOS:

- Ligante de pinturas arquitectónicas de interior y exterior.
- Sellante superficies porosas
- Modificador de morteros

BENEFICIOS:

- Alto poder ligante.
- Excelente compatibilidad con cemento y concreto.
- Mejora la fluidez de la mezcla fresca en morteros de cemento.
- Mejora las propiedades mecánicas y la resistencia al agua del mortero seco.
- Actúa como puente de adherencia entre el sustrato de concreto y el recubrimiento final.
- Como imprimante, mejora el anclaje y el rendimiento de pinturas o impermeabilizantes.
- Alta capacidad de penetración en sustratos porosos.
- Mejora el desempeño de las pinturas arquitectónicas, tanto en interiores como exteriores.
- Mejora la resistencia al agua y la adherencia de recubrimientos formulados.
- Alto contenido de sólidos.
- Confiere buena adherencia.

DATOS TÉCNICOS:

Propiedades	Especificación
Apariencia	Líquido viscoso lechoso
Densidad g/ml 20° C	1.03 - 1.05
% sólidos	48 - 52
Viscosidad CPS	2000 - 4000
Ph directo	7 - 9
Vencimiento, meses	12

Consumo como capa de imprimación	Dilución con agua
Fibrocemento	1:1
Placas de Concreto	1:1 - 1:2
Morteros sueltos	1:1
Consumo Poliacryl en mezclado de morteros: 5 – 10% sobre peso del cemento, diluido en el agua de la mezcla.	

Nota:

Los consumos son aproximados y pueden variar con la porosidad del sustrato y método de aplicación, se sugiere realizar prueba para determinar el real.

ASESORÍA E INFORMACIÓN:

Para una mayor asesoría y lograr una correcta aplicación del producto, además de revisar otros usos, consulte su asesor técnico comercial más cercano o comuníquese a la línea de servicio al cliente **3168340926**.

PRESENTACIÓN:

- Cuñete
- 1/1 gal
- 1/4 gal
- 1/8 gal
- Tambor 200 Kg

Los datos contenidos en la presente Ficha Técnica, referentes a nuestros productos, sólo se suministran a título de indicaciones como una guía para su uso y sin compromiso. Recomendamos adaptarlos a las condiciones locales de trabajo y recursos a utilizar, bajo su responsabilidad.

Departamento técnico

Industria de Resinas S.A.S.

Actualización 2025 por cambio de imagen corporativa