

FICHA TÉCNICA:

Poliacryl T-2

DESCRIPCIÓN:

Es una dispersión acuosa de un copolímero acrílico- estirenado



USOS:

- Mejorar el desempeño de las pinturas arquitectónicas de interior y exterior.
- Ligante de pigmentos y cargas en pinturas y recubrimientos.
- Sellante o imprimante de superficies de concreto,, morteros y fibrocemento de exterior e interior.

BENEFICIOS:

- Sólidos medios
- Compatible con dispersiones no iónica y aniónicas.
- Alta viscosidad
- Como imprimante de concreto sella poros y genera un puente de adhesión, previo a la aplicación del impermeabilizante.

DATOS TÉCNICOS:

Propiedades	Especificación
Apariencia	Líquido viscoso lechoso
Carácter iónico	Aniónico
% sólidos	28 - 32
Viscosidad CPS	10000 - 20000
Ph directo	7 - 9
Vencimiento	10 meses
Rendimiento como sellantesuperficie de concreto, dilución 15-20% de agua, m ² / gal	20 - 25
Métodos de aplicación	Rodillo y brocha

NOTA: El rendimiento practico del producto es aproximado, está sujeto a la porosidad, e irregularidades de la superficie. Se recomienda hacer prueba de los consumos en la aplicación a realizar.

ASESORÍA E INFORMACIÓN:

Para una mayor asesoría y lograr una correcta aplicación del producto, además de revisar otros usos, consulte su asesor técnico comercial más cercano o comuníquese a la línea de servicio al cliente **3168340926**.

PRESENTACIÓN:

- Bolsa 1/4
- Bolsa 1/8
- Cuñete
- Galon
- Tambor

Los datos contenidos en la presente Ficha Técnica, referentes a nuestros productos, sólo se suministran a título de indicaciones como una guía para su uso y sin compromiso. Recomendamos adaptarlos a las condiciones locales de trabajo y recursos a utilizar, bajo su responsabilidad.

Departamento técnico

Industria de Resinas S.A.S.

Actualización 2025 por cambio de imagen corporativa