

FICHA TÉCNICA:

Protector S-3

DESCRIPCIÓN:

Impermeabilizante Asfáltico base solvente, de gran elasticidad, flexibilidad y adherencia, protector de vehículos, terrazas, techos, láminas metálicas y pisos.



USOS:

- Para impermeabilizar grietas y juntas en techos y terrazas
- Para la protección de vehículos automotores en todas las áreas expuestas a la corrosión.

BENEFICIOS:

- Impermeabiliza Metal, Madera y Cemento.
- Fácil de aplicar.
- Es lavable
- Permite hacer reparaciones fácil y rápidamente.
- Secamiento rápido.
- Con el calor se dilata.
- Con el frío se comprime.
- Alta adherencia, flexibilidad y elasticidad.
- No se cuartea ni presenta agrietamientos.

DATOS TÉCNICOS:

Propiedades	Especificación
Aspecto	Líquido altamente viscoso
Tiempo de secado inicial, horas	1-2 (Según espesor de la capa aplicada)
Tiempo final de curado, horas	12-24 (Según espesor de la capa aplicada)
Densidad g/ml 25° C	1.41 - 1.45
% sólidos	79 - 83
Método de aplicación	Espátula, brocha, pistola Body Shoots
Dilución con Varsol o con gasolina, %	Máximo 10%
Almacenamiento	12 meses a temperatura 25° C

INSTRUCCIONES PARA SU USO:

Preparación de superficie:

- **Superficie metálica:** debe estar libre de humedades, suciedades y partículas sueltas como polvo, pintura mal adherida, grasas, limaduras de hierro y óxido. Es necesario promover perfil de anclaje en superficies lisas, para garantizar optima adherencia del recubrimiento.
- **Superficie de concreto o similares:** retirar todas las partículas sueltas (piedra, polvo, residuos de pinturas) antes de la aplicación, es importante siempre que la superficie este totalmente seca.
- Si la superficie presenta hongos lavar con agua y restregar con un cepillo de cerdas duras enjuagar con abundante agua a presión.

PRECAUCION:

- Mantenga el impermeabilizante en un lugar fresco y el catalizador por debajo o igual a 25°C.
- Utilice mascarilla de respiración y en un medio aireado.
- Usar en lugares con buena ventilación.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- No inhale el producto, evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Lave las manos con agua y jabón después de manipularlo.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Si presenta dificultad al respirar deje el área para obtener aire fresco.
- Si es ingerido no induzca al vómito y consiga inmediatamente ayuda médica.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ASESORÍA E INFORMACIÓN:

Para una mayor asesoría y lograr una correcta aplicación del producto, además de revisar otros usos, consulte su asesor técnico comercial más cercano o comuníquese a la línea de servicio al cliente **3168340926**.

PRESENTACIÓN:

- 1/1 Cajas x 4
- 1/4 Cajas X 18

Los datos contenidos en la presente Ficha Técnica, referentes a nuestros productos, sólo se suministran a título de indicaciones como una guía para su uso y sin compromiso. Recomendamos adaptarlos a las condiciones locales de trabajo y recursos a utilizar, bajo su responsabilidad.

Departamento técnico

Industria de Resinas S.A.S.

Actualización 2025 por cambio de imagen corporativa