

FICHA TÉCNICA:

Removedor de pintura

DESCRIPCIÓN:

Removedor de pinturas especialmente formulado con materias primas muy activas, que permiten una adecuada remoción del recubrimiento con mayor efectividad.



USOS:

- Remover pintura vieja base agua o base solvente como, poliuretano, epoxica, alquídica, acrílica, masillas 1K y 2k, sobre superficies metálicas o de madera.
- No se recomienda en sustratos plasticos o de fibra de vidrio.

INSTRUCCIONES DE USO:

- La pintura para remover debe estar seca y libre de contaminantes externos.
- El producto contiene materias primas inflamables que generan vapores peligrosos, mantener todas las precauciones de seguridad.
- Aplicar con brocha en capas gruesas y uniforme sobre el recubrimiento a remover, sin brochar demasiado ya que se acelera la evaporación del solvente activo del Removedor disminuyendo su eficiencia.
- Dejar actuar el removedor durante 10 a 15 minutos y retirar la pintura con espátula. Si se requiere se aplican varias capas de removedor para su total eliminación.
- Después de abierto el envase se recomienda gastar el producto lo más pronto posible.

DATOS TÉCNICOS:

Propiedades	Especificación
Apariencia	Líquido viscoso
Color	Blanco - Crema
Densidad, 20° C, g/ml	1.205 ± 0.005
Temperatura ideal de aplicación ° C	15 - 25
Vencimiento	6 Meses

PRECAUCION:

- Mantenga el removedor en un lugar fresco y el catalizador por debajo o igual a 25°C.
- Utilice mascarilla de respiración y en un medio aireado.
- Usar en lugares con buena ventilación.
- Manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- No inhale el producto, evite el contacto con los ojos, piel y ropa.
- Lave las manos con agua y jabón después de manipularlo.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Si presenta dificultad al respirar deje el área para obtener aire fresco.
- Si es ingerido no induzca al vómito y consiga inmediatamente ayuda médica.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ASESORÍA E INFORMACIÓN:

Para una mayor asesoría y lograr una correcta aplicación del producto, además de revisar otros usos, consulte su asesor técnico comercial más cercano o comuníquese a la línea de servicio al cliente **3168340926**.

PRESENTACIÓN:

- 1/1 Gal
- 1/4 Gal
- 1/16 Gal

Los datos contenidos en la presente Ficha Técnica, referentes a nuestros productos, sólo se suministran a título de indicaciones como una guía para su uso y sin compromiso. Recomendamos adaptarlos a las condiciones locales de trabajo y recursos a utilizar, bajo su responsabilidad.

Departamento técnico

Industria de Resinas S.A.S.

Actualización 2025 por cambio de imagen corporativa